

NVR HYBRIDE

HNVR9 - HNVR16



LES HNVR 9 / 16:

Enregistreur numérique vidéo supportant 1 à 9 canaux pour la version HNVR9 et jusqu'à 16 canaux pour la version HNVR16. Cet enregistreur hybride permet la numérisation de flux vidéos provenant de caméras numériques IP et/ou analogiques. Chaque canal permet de connecter une caméra IP haute résolution jusqu'à 5Mpx. Ces enregistreurs NVR disposent d'une interface graphique intuitive et ergonomique permettant l'affichage et la lecture des images en temps réel et supportent le format H.264 / mpeg.

Chaque NVR dispose d'interfaces HDMI et VGA permettant une définition d'image de haute qualité et une recherche simple et rapide des séquences vidéo selon les dates/heures ou derniers événements (Exemple: Détection de mouvements). le stockage permet la gestion de 1 à 4 disques durs. L'interface de contrôle à distance (compatible iPhone/iPad et Android) permet à 4 utilisateurs d'être connectés simultanément.

CARACTÉRISTIQUES

- Possède 9 ou 16 canaux pour les caméras IP et 8 pour les caméras analogiques
- Intègre les formats H.264 / MJPEG.
- Affichage et lecture en temps réel.
- Chaque canal permet de connecter une caméra IP allant jusqu'à 5 Mpx
- Supporte 4 disques durs
- Interface - SATA
- Interface Vidéo HDMI et VGA
- Enregistrements audio pour toutes les entrées.
- Interface graphique intuitive (GUI).
- Possibilité de rechercher selon la date, l'heure les derniers événements (détections de mouvements) les séquences vidéos.
- 4 clients peuvent être connecté simultanément à distance via l'interface de contrôle
- Soutient PPPoE / Static / DHCP IP & DDNS.
- Une application mobile de surveillance à distance est disponible sur iPhone / Ipad & Android

PARAMÈTRES TECHNIQUES

MEGAPIXE L NVR HYBRIDE		
	NVR Hybrid 16 Canaux	NVR Hybrid 9 canaux
		
Model	HNVR 16	HNVR 9
Système		
OS	Linux intégré	Linux intégré
connecteur	Ethernet	RJ-45 x1, 10/100/1000 Mbps
	Débit	64M
	Sortie VGA S	Sortie D-SUB
	Sortie HDMI O	Oui
	USB 2.0	Avant: 2 entrée USB
Puissance	DC12V, 5A	DC 12V, 5A
Video et Audio		
Résolution caméra IP	5M px	5M px
Entrée Vidéo (Caméra IP , Max)	16 canaux	9 canaux
Entrée Audio (Caméra IP , Max)	4 canaux	4 canaux
Entrée Vidéo (Caméra analogique, Max)	8 canaux	8 canaux
Entrée Audio (Caméra analogique, Max)	4 canaux	4 canaux
Fonctions DVR Hybrid		
Ecran de contrôle partagé	1, 4, 9, 16	1, 4, 9
Pre-Enregistrement	1~5 secondes	1~5 secondes
Filigrane	Oui	Oui
Recherche et Lecture		
Date/ Heure/ Recherche d'acte	A sélectionner dans le calendrier	A sélectionner dans le calendrier
Recherche avancée	Via l'enregistrement de données (évènement/heure)	Via l'enregistrement de données (évènement/heure)
Type de sauvegarde	USB	USB
Logiciel Client à distance		
Environnement de contrôle	Hunt CMS, Iprosecu M. pour I phone / I pad , Iprosecu A.M. pour téléphone Android / Android pad, Site Web	Hunt CMS, Iprosecu M. pour I phone / I pad , Iprosecu A.M. pour téléphone Android / Android pad, site Web
Vue en instantané(Caméra IP, Max)	16 canaux	9 canaux
Vue en instantané(Caméra analogique, Max)	8 canaux	8 canaux
Système de Surveillance et de Récupération		
Surveillance	Watchdog	Watchdog
Alarme		
Entrée Alarme	8 entrées	8 entrées
Sortie Alarme	1 Sortie	1 Sortie
Périphériques		
Audio	3.5 Ø écouteur stereo jack / RCA x4	3.5 Ø écouteur stereo jack / RCA x4
Sortie Audio	3.5 Ø écouteur stereo jack	3.5 Ø écouteur stereo jack
RS 485	2- pin terminal	2- pin terminal
Stockage et périphériques de sauvegarde		
Internal HDD Support	SATA HDD x 4	SATA HDD x 4
External USB Backup Device	USB x2	USB x2
E-SATA	x1	x1
RAID	N/AN	/A
Réseaux		
Type	Static/ DHCP/ PPPoE/DDNS	Static/ DHCP/ PPPoE/DDNS
Environnement		
Température de Fonctionnement	0 - 45°C / 32~113° F	0 - 45°C / 32~113° F
Physique		
Couleur	Blanc	Blanc
Dimensions (W x H x D)3	60 x 60 x 311 mm3	60 X 60 X 311mm