

Cisco GLC-SX-MMD Fiche technique



Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX courte longueur d'onde ; avec DOM

GLC-SX-MMD

Le convertisseur d'interface Gigabit Cisco Small Form-Factor Pluggable (SFP), standard du secteur, relie vos commutateurs et routeurs au réseau. Ce périphérique d'entrée/sortie remplaçable à chaud se branche sur un port ou un emplacement Gigabit Ethernet. Les modèles optiques et cuivre peuvent être utilisés sur une grande variété de produits Cisco et combinés port par port pour des connexions 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX ou 1000BASE-BX10-D/U.

Caractéristiques et avantages

- Échangeable à chaud pour maximiser la disponibilité et simplifier la maintenance
- Flexibilité du choix des supports et des interfaces port par port, pour que vous puissiez « payer au fur et à mesure que vous remplissez »
- Conception robuste pour une fiabilité accrue
- Prend en charge la capacité de surveillance optique numérique (DOM)

SFP 1000BASE-SX pour fibre multimode uniquement

Le SFP 1000BASE-SX, compatible avec la norme IEEE 802.3z 1000BASE-SX, fonctionne sur des liaisons fibre multimode 50 µm existantes jusqu'à 550 m et sur des fibres multimodes FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 62,5 µm jusqu'à 220 m. Il peut prendre en charge jusqu'à 1 km sur un câble fibre multimode 50

µm optimisé pour le laser.

Caractéristiques

- Numéro de produit : GLC-SX-MMD
- Description du produit : 1000BASE-SX longueur d'onde courte ; avec DOM
- Connecteur : Double connecteur LC/PC
- Longueur d'onde : 850 nm
- Fibre : MMF
- Distance de fonctionnement (m) :
 - 275 (902 pi) à OM1
 - 550 (1 804 pieds) à OM2
 - 1000 (3281 pieds) à OM3
 - 1000 (3281 pieds) à OM4
 - 1000 (3281 pieds) à OM5
- Plage de puissance de transmission (dBm) : -3 à -9,5
- Plage de puissance du récepteur (dBm) : 0 à -17
- Gamme de longueurs d'onde (nm) : 770 à 860
- Dimensions : (H x L x P) : 8,5 x 13,4 x 56,5 mm
- Plage de température de fonctionnement : Plage de température étendue (EXT) : -5 °C à 85 °C (23 à 185 °F)
- Plage de température de stockage : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
- DOM : Oui

Support de la plateforme

- Appareils de la série ASA5500
- Routeurs des séries ASR 901 et 903

- Routeurs des séries ASR 1000, 9000 et 9000v
- Catalyst Express 500 et Express 520
- Séries Catalyst 2350 et 2360
- Séries Catalyst 2900, 2940, 2950, 2960, 2960-Plus, 2960-C, 2960-S, 2960-SF et 2960-X
- Catalyst séries 2970 et 2975
- Commutateurs à lame Catalyst 3000 et 3100
- Série Catalyst 3500XL
- Catalyseur séries 3550, 3560, 3560-C, 3560-E, 3560-X
- Catalyst séries 3750-E, 3750 Metro, 3750-X
- Catalyseur série 3850
- Séries Catalyst 4500 et 4500-X
- Série Catalyst 4900
- Série Catalyst 6000
- Série Catalyst 6800
- Routeur Cisco série 1941
- Routeur Cisco séries 2600, 2800, 2900
- Routeur Cisco séries 3200, 3600, 3700
- Routeur Cisco série 4400
- Contrôleur LAN sans fil Cisco série 5700
- Routeur d'accès universel Cisco 6400
- Série Cisco uBR7200
- Routeurs Cisco séries 7200, 7300, 7500 et 7600
- Routeurs Cisco séries 10000 et uBR 10000
- Routeur Internet Cisco série 10700
- Routeur Cisco série 12000
- Routeurs Cisco série 2000 Connected Grid
- Commutateurs Cisco série 2500 Connected Grid
- Séries Cisco IE2000 et IE2000U
- Série Cisco IE3010
- Cisco MDS 9000
- Cisco ME 2400
- Cisco ME 2600X
- Cisco ME 3400
- Cisco ME 3600X et ME 3800X
- Séries Cisco ME 4600 et ME 4900
- Série Cisco ME 6500
- Routeur sans fil mobile Cisco MWR 2941

- Série de routeurs CRS
- Série CSS 11500
- Gamme Cisco RF Gateway
- Appareils électroménagers de la série NAM 2200
- Séries Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500 (modulaire)

[Acheter maintenant](#)