

26 ports non gérés

Commutateur PoE

Un puissant commutateur PoE non géré, offrant une plus grande flexibilité pour le déploiement du réseau.

DGS-1026MP

Connexion flexible

- 24 ports PoE 10/100/1 000 Mbps
- 2 ports Gigabit Combo pour différentes structures de commutation

Installation facile

- Installation prête à l'emploi
- Crossover automatique MDI/MDIX pour tous les ports

Budget d'alimentation PoE adéquat



- Prend en charge la norme IEEE 802.3af/at
- Chaque port prend en charge jusqu'à 30 watts, avec un budget PoE total de 370 watts

Efficacité globale du système

- Comprend un ventilateur PWM pour ajuster la vitesse du ventilateur en fonction des exigences du système
- Meilleures performances acoustiques et moins de perte de puissance

Surveillance intuitive de l'utilisation du PoE

- Commentaires en temps réel sur la consommation électrique des appareils alimentés par PoE



Ports combinés

2 ports Gigabit Combo pour flexibilité matérielle



Brancher et utiliser

Configuration transparente



Compatible PoE

Sortie PoE jusqu'à 370 W

Modèle DGS-1026MP

Image du produit



Général

Interfaces	• 24 ports PoE 10/100/1 000 Mbps • 2 ports combinés 1000BASE-T/SFP*
Normes	• Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T • Ethernet rapide IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3z • Contrôle de flux IEEE 802.3x
DIRIGÉ	• Par unité : Puissance • Par port : Activité/Lien et Vitesse • Par port PoE : panne d'alimentation, alimentation OK

Fonctionnalité

Capacité de commutation	52 Gbit/s
Méthode de transmission	Stockage et transfert
Tableau des adresses MAC	8K
Tampon de paquets	512 Ko
Cadres géants	9 720 octets
Taux de transfert maximum	38,69 Mpp/s
Norme PoE	IEEE 802.3af/at
Budget de puissance PoE	370 watts
Ports PoE	Ports 1 à 24 jusqu'à 30 W par port

Physique

Dimensions	440 x 267 x 44 mm (17,32 x 10,51 x 1,73 pouces)
Poids	3,95 kg (8,71 livres)
Pouvoir	Entrée CA interne : 100 ~ 240 VCA, 50 ~ 60 Hz
Consommation d'énergie	• Consommation électrique maximale : 463,76 watts (PoE activé), 28,86 watts (PoE désactivé) • Consommation électrique en veille : 18,45 W/100 V, 18,28 W/240 V
Température	• Fonctionnement : 0 à 50 °C (32 à 122 °F) • Stockage : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Humidité	• Fonctionnement : 10 % à 95 % d'humidité relative sans condensation • Stockage : 5 % à 95 % HR sans condensation
MTBF	495 630 heures
Dissipation de la chaleur	1 582 BTU/h
Certifications	• FCC • VCCI • CE
Sécurité	• CB • UL • LVD

DGS-1026MP Commutateur non g  r   PoE 24 x 10/100/1 000 Mbps + 2 ports combin  s 1000BASE-T/SFP

  metteurs-r  cepteurs SFP en option

DEM-310GT	1000BASE-LX, monomode, 10 km
DEM-311GT	1000BASE-SX, multimode, 550 m
DEM-312GT2	1000BASE-SX, multimode, 2 km
DEM-314GT	1000BASE-LHX, monomode, 50 km
DEM-315GT	1000BASE-ZX, monomode, 80 km
DEM-330T/R	��metteur-r��cepteur Gigabit WDM, monomode, 10 km
DEM-331T/R	��metteur-r��cepteur Gigabit WDM, monomode, 40 km

* Les ports combo des commutateurs Ethernet sont configur  s    une vitesse forc  e de 1G, il est donc recommand   que les partenaires de liaison des ports combo soient   galement configur  s    une vitesse forc  e de 1G pour garantir une connectivit   appropri  e.