TP-Link Omada EAP110-Outdoor - borne d'accès sans fil - Wi-Fi

TP-Link Omada EAP110-Outdoor - Borne d'accès sans fil - 100Mb LAN - Wi-Fi - 2.4 GHz - montage mural

Référence : EAP110OUT
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : EAP110-OUTDOOR
Code EAN : 1210002618458
Code UNSPSC : 1776480897

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-Link Omada EAP110-Outdoor.
- 2,4 GHz, Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s.
- Algorithme de sécurité soutenu: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK.
- LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s.
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE).
- Couleur du produit: Blanc.
- Consommation (max): 3,12 W

Points forts du produit

- Conçu pour les projets Wi-Fi extérieurs
- Débit Wi-Fi jusqu'à 300 Mbps grâce à la technologie 2x2 MIMO
- Une zone de couverture à longue portée grâce à une grande puissance d'émission et ses 2 antennes à gain élevé
- Boîtier résistant aux intempéries (IP65)
- Déploiement flexible et installation pratique via le support Passive PoE (Power over Ethernet) et sa conception de montage
- Logicie Auranet Controller inclus permet aux administrateurs de gérer très simplement des centaines de points d'accès
- Portail captif fournit une méthode d'authentification des invités sécurisée et pratique
- Prise en charge de la gestion VLAN pour une gestion réseau améliorée

Contenu de la boite

- TP-Link Omada EAP110-Outdoor
- Adaptateur secteur externe
- Insert en caoutchouc imperméable

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Borne d'accès sans fil
Conception tout-terrain	Extérieur
Largeur	20.9 cm
Profondeur	9.5 cm
Hauteur	4.26 cm
Réseaux	
Format	Montage mural
Technologie de connectivité	Sans fil
Débit de transfert de données	300 Mbits/s
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
Bande de fréquence	2.4 GHz
Capacité	Nombre maximum de SSI configurés: 8
Indicateurs d'état	Système
Caractéristiques	Prise en charge de Syslog, administrable, alerte messagerie, filtrage par adresse MAC, montage mural possible, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), prise en charge SSID multiple, bouton de réinitialisation, technologie 2T2R MIMO, résistant aux intempéries, fixation au plafond possible, 15KV ESD Protector, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Algorithme de chiffrement	WEP 128 bits, WEP 64 bits, WEP 152 bits, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
Méthode d'authentification	RADIUS
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n
Antenne	
Antenne	Détachable externe
Nombre d'antennes	2
Niveau de gain	5 dBi
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Divers	
Accessoires inclus	Insert en caoutchouc imperméable
Normes de conformité	FCC, RoHS
Alimentation	
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)	PoE
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Consommation en fonctionnement	6.3 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	-30 °C
Température maximale de fonctionnement	65 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress