

TP-Link TL-SF1008P - commutateur - 8 ports

TP-Link TL-SF1008P - Commutateur - 4 x 10/100 (PoE) + 4 x 10/100 - de bureau - PoE

Référence : TLSF1008P
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-SF1008P
Code EAN : 1210002616379
Code UNSPSC : 1776207374



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-Link TL-SF1008P.
- Type de commutateur: Non-géré.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 1,6 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.1Qbb.
- Voltage d'entrée DC: 48 V.
- Connecteur d'alimentation: DC-in jack.
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Contenu de la boîte

- TP-Link TL-SF1008P
- Adaptateur secteur externe

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur - 8 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	Fast Ethernet
Ports	4 x 10/100 (PoE) + 4 x 10/100
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Taille de la table d'adresses MAC	1 000 entrées
Caractéristiques	Contrôle du flux, Fonction duplex intégral, PoE, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Indicateurs d'état	Vitesse de transmission du port, alimentation, liaison/activité
Extension/connectivité	
Interfaces	4 x 100Base-TX RJ-45 ? 4 x 100Base-TX RJ-45 PoE
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Divers	
Normes de conformité	FCC
Dimensions et poids	
Largeur	17.1 cm

Profondeur	9.8 cm
Hauteur	2.7 cm
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%

Fiche technique produite par OfficeXpress

