


## 5-Port Gigabit Desktop Switch PoE(TL-SG1005P)

**TP-LINK - 5-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE, 5 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports, 56W PoE Power supply, steel case**



### Mise en avant

- 5 ports RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps
- Parfait pour les projets de vidéo surveillance et téléphonie IP
- 4 ports PoE permettant le transfert des données et de l'alimentation via un seul câble
- Travailler avec des PD conformes à IEEE 802.3af, élargit le réseau domestique et de bureau
- La QoS 802.1p / DSCP permet une optimisation des flux de communication et de réduire les temps de latence
- Prise en charge de l'alimentation PoE jusqu'à 15,4 W pour chaque port PoE
- Prise en charge de l'alimentation PoE jusqu'à 56 W pour tous les ports PoE
- Ne nécessite aucune configuration - facile à utiliser

### Les atouts

- Power over Ethernet**  
4 des 5 ports RJ45 de négociation automatique (ports 1 à 4) du switch prennent en charge la fonction PoE. Ces ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter ces périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af.
- Gestion Intelligente de l'alimentation**  
Lorsque la consommation totale d'énergie dépasse 56W, la gestion intelligente de l'alimentation coupera l'alimentation du port de priorité basse pour assurer l'alimentation du port de priorité haute et protéger le périphérique du fonctionnement en surcharge.
- Pour une expérience online fluide**  
Les administrateurs peuvent définir la priorité du trafic en fonction de la qualité de service, par exemple, pour garantir que les applications audio et vidéo restent claires et sans décalage.
- Optimisation du trafic pour IPTV**  
IGMP Snooping optimise la distribution du trafic multimédia, afin de garantir une meilleure expérience réseau, en particulier pour des applications telles que l'IPTV.
- Boîtier métal résistant**  
Boîtier métal robuste et compact avec ports RJ45 blindés, avec une conception de montage sur bureau / murale, pour répondre à vos besoins dans n'importe quel environnement. En outre, la conception sans ventilateur assure un fonctionnement silencieux.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du produit            | TP-Link TL-SG1005P - commutateur - 5 ports - non géré                                                                                         |
| Type de périphérique              | Commutateur - 5 ports - non géré                                                                                                              |
| Sous-type                         | Gigabit Ethernet                                                                                                                              |
| Ports                             | 4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000                                                                                                       |
| Power Over Ethernet (PoE)         | PoE                                                                                                                                           |
| Budget PoE                        | 56 W                                                                                                                                          |
| Performances                      | Capacité de commutation: 10 Gbps                                                                                                              |
| Taille de la table d'adresses MAC | 2 000 entrées                                                                                                                                 |
| Caractéristiques                  | Contrôle du flux, Fonction duplex intégral, PoE, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission, sans ventilateur |

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Normes de conformité  | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x |
| Dimensions (LxPxH)    | 9.98 cm x 9.8 cm x 2.5 cm                                        |
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans                                                |

Spécifications détaillées

Général

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de périphérique              | Commutateur - 5 ports - non géré                                                                                                              |
| Type de boîtier                   | De bureau                                                                                                                                     |
| Sous-type                         | Gigabit Ethernet                                                                                                                              |
| Ports                             | 4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000                                                                                                       |
| Power Over Ethernet (PoE)         | PoE                                                                                                                                           |
| Budget PoE                        | 56 W                                                                                                                                          |
| Performances                      | Capacité de commutation: 10 Gbps                                                                                                              |
| Taille de la table d'adresses MAC | 2 000 entrées                                                                                                                                 |
| Caractéristiques                  | Contrôle du flux, Fonction duplex intégral, PoE, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission, sans ventilateur |
| Normes de conformité              | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x                                                                              |
| Indicateurs d'état                | Alimentation, liaison/activité                                                                                                                |

Extension/connectivité

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Interfaces | 1 x 1000Base-T RJ-45   4 x 1000Base-T RJ-45 PoE |
|------------|-------------------------------------------------|

Garantie du fabricant

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans |
|------------------------|----------------------------------------------------|

Divers

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Normes de conformité | FCC, RoHS |
|----------------------|-----------|

Alimentation

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
|-----------------------------|----------------------------|

Caractéristiques d'environnement

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C                          |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C                         |
| Taux d'humidité en fonctionnement      | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Température de stockage mini           | -40 °C                        |
| Température de stockage maxi           | 70 °C                         |
| Taux d'humidité pour le stockage       | 5 - 90 % (sans condensation)  |

Dimensions et poids

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 9.98 cm |
| Profondeur | 9.8 cm  |
| Hauteur    | 2.5 cm  |

## **What's in the box**

TP-Link TL-SG1005P

Adaptateur secteur externe