

Alcatel-Lucent Enterprise M7 DeskPhone

Le M7 DeskPhone offre une expérience de communication SIP enrichie grâce à une navigation intuitive et un grand confort pour vos conversations.

Ce téléphone de bureau, au design élégant, fournit une qualité audio à très large bande en mode mains libres avec l'annulation d'écho acoustique et la fonction de double conversation. Le grand écran couleur de 3.5 pouces permet de contacter facilement vos collègues ou clients.

Une touche de navigation quadridirectionnelle, 8 touches contextuelles avec LED, 4 touches menu et une interface conviviale permettent d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Grâce aux ports USB-A et USB-C, le M7 DeskPhone est bien plus qu'un téléphone. Il peut être connecté à un PC comme haut-parleur externe afin de profiter du haut-parleur super large bande ou branché à des appareils externes tels qu'un module d'extension (EM20 ou EM200), un casque, un module de conférence, etc. Le M7 DeskPhone prend en charge un dongle Wi-Fi.

Le M7 DeskPhone, doté d'un pied réglable, est livré avec des façades personnalisables conçues pour promouvoir votre marque.

Le protocole SIP standard offre des fonctionnalités de téléphonie enrichies prises en charge par les principaux serveurs Open SIP du marché.

Le M7 DeskPhone peut fonctionner en mode Power over Ethernet (PoE - Alimentation électrique par câble Ethernet) (classe 2) et avec un dongle Wi-Fi.



Caractéristiques	Avantages
Connectivité Bluetooth 4.1	Connectez un casque afin de bénéficier d'une connectivité sans fil jusqu'à 10 mètres de votre bureau. Prend en charge une option de combiné sans fil
Qualité audio à très large bande	Son à très large bande pour le haut-parleur et son à large bande pour le combiné
Grand écran couleur de 3,5 pouces et un bouton de navigation quadridirectionnelle	Naviguez et communiquez aisément avec des collègues ou clients
Un téléphone élégant doté d'un pied réglable	Idéal pour les petits bureaux, les chambres d'hôtel et les chevets d'hôpital
Façades personnalisées	Affichez le logo de votre entreprise et faites connaître votre marques
Fonctionnalités de téléphonie enrichies avec le protocole SIP standard	Profitez des fonctionnalités professionnelles, telles que la gestion des appels et les conférences, fournies par votre fournisseur de PBX cloud préféré
Déploiement sans effort	Bénéficiez du Serveur de déploiement simple ALE (EDS) et de Gestion facile des appareils ALE (EDM), facilitant la configuration et le déploiement du téléphone

Fiche technique

M7 DeskPhone d'Alcatel-Lucent Enterprise

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques

- Hauteur : 183 mm (7.2 pouces)
- Largeur : 207 mm (8.15 pouces)
- Profondeur : 35 mm (1.4 pouce)
- Poids : 810 g (1.79 lb)
avec combiné et pied
- Couleur : gris
- Pied réglable : 40° et 55°
- Kit de montage mural

Affichage

- Écran LCD couleur de 3,5 pouces,
320 x 240 pixels

Touches

- 8 touches contextuelles avec LED
- 4 touches menu
- Touches de contrôle du volume (+ et -)
- Touche de navigation : navigation
quadridirectionnelle + touche OK
- Modes mains libres, silence et
messagerie
- Mise en attente des appels, transfert
d'appel et touche de rappel
- Clavier numérique

Fonctionnalités téléphoniques

- 8 comptes SIP
- Renvoi d'appel, appel en attente,
transfert d'appel, mise en attente/
reprise d'appel, rappel
- Activation/désactivation du micro,
messagerie vocale, MDN, réponse
automatique
- Conférence locale à 5 participants
- Journal d'appels (1000 entrées)
- Contacts (1000 entrées)

Caractéristiques audio

- G.722, OPUS, iLBC
- G.711 (A-law et Mu-law), G.729AB, G.726
- VAD (détection d'activité vocale) et
génération bruit de confort (CNG),
annulation d'écho acoustique (AEC),
suppression de bruit
- DTMF : intrabande, RFC2833, INFO SIP
- Compatibilité d'aide auditive (HAC)

Alimentation

- Alimentation par Ethernet (IEEE
802.3af), Classe 2
- Consommation électrique en mode
veille/actif : 2.17W/4.6W
- Adaptateur secteur : sortie 5V/2A CC (en
option)

Connectivité

- Port LAN RJ-45 : Gigabit Ethernet
10/100/1000 Mbit/s
- Port PC RJ-45 : Gigabit Ethernet
10/100/1000 Mbit/s
- Connecteur RJ-9 pour combiné filaire
- Connecteurs USB-A et USB-C

Réseau, sécurité et autres protocoles

- SIP v2 : RFC 2474, 2833, 3261, 3263,
3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- IP statique et DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS : 802.1p/q tagging (VLAN), layer 3
TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- Authentification : Basic ou Digest
- Attaques par saturation et par déni
de service (DoS)
- Transport : TLS 1.2/1.0 et SRTP
- Livré avec le certificat installé (X509v3)

Configuration

- Administration via le web
- Serveur de déploiement simple ALE
(EDS)
- Gestion facile des appareils ALE (EDM)

Langues

- Support multi-langues (menu) :
allemand, anglais (américain), anglais
(britannique), arabe, chinois (simplifié),
chinois (traditionnel), coréen, danois,
espagnol, estonien, finnois, français,
grec, hongrois, italien, japonais, letton,
lituanien, néerlandais, norvégien,
polonais, portugais, russe, slovaque,
slovène, suédois, tchèque et turc

Normes réglementaires sécurité

- EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 :
2010 + AC : 2011 + A12 : 2011 + A2 : 2013
- IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 :
2013
- EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017
- CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07 + Am1
: 2011 + Am2 : 2014, ANSI/UL 60950-1-
2014

EMC

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- FCC 47CFR partie 15B, sous-partie B

- ICES-003 n° 6 Canada
- ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 489-17
- EN 55024
- CISPR 24
- CISPR 32
- EN 55032
- EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3

Écoconception

- ErP 2009/125/EC, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU, CHINE ROHS 2 : GBT
26572-2011
- REACH : réglementation européenne :
N° 1907/2006
- Proposition 65
- Emballages : directive UE 94/62/CE

Compatibilité avec les appareils auditifs

- FCC 47 CFR Partie 68, Industrie Canada
CS-03, Australie AS/ACIF S040

Conditions environnementales

- Température de fonctionnement : -5 °C
à +45 °C
- Hygrométrie : 5 % à 95 %
- Classe IP : IP52

Information pour la commande

- 3MK27003AA M7 DeskPhone

Accessories

- 3MK27006AA EM20 Module d'extension
- 3MK27007AA EM200 Module
d'extension
- 3MK27008AA Kit de montage mural
- 3MK08005US Adaptateur
d'alimentation externe (US)
- 3MK08005EU Adaptateur d'alimentation
externe (EU)
- 3MK08005RW Adaptateur d'alimentation
externe (AU/UK)
- Catalogue des casques compatibles

Conditionnement

- Combiné filaire à large bande du M7
DeskPhone
- Combiné filaire
- Pied
- Câble Ethernet de 1,5 m (cat5e)
- Fiche de sécurité
- Guide rapide de l'utilisateur

